

**Miele**  
PROFESSIONAL

Las nuevas lavadoras  
y secadoras



octoplus<sup>®</sup>

Las nuevas lavadoras y secadoras

octoplus®

# octoplus®

Value Added.

## La nueva clase de 8 kg

Para muchas lavanderías, una capacidad de carga de 8 kg es el tamaño ideal de las lavadoras y secadoras para una eficaz organización del trabajo. Con las nuevas lavadoras y secadoras, Miele Professional ha marcado una vez más nuevas pautas para esta clase:

- Rendimiento ejemplar
- Inigualada protección de la ropa
- Óptima relación calidad/precio

## Calidad Miele – Made in Germany

El consecuente empleo de innovadoras tecnologías subraya una vez más el liderazgo tecnológico de todos los productos Miele en el mercado. Junto con la proverbial calidad Miele, las nuevas lavadoras y secadoras brindan al usuario una máxima utilidad, rentabilidad y fiabilidad.

## Versatilidad total para los más diversos campos de aplicación

El control PROFITRONIC L VARIO es el cerebro de las nuevas lavadoras y secadoras Miele que ofrece de serie nada menos que 72 programas estándar y especiales que cubren las más variadas exigencias de los distintos grupos destinatarios. A pesar de esta amplísima dotación de programas, el control ofrece un sistema de manejo fácil específicamente diseñado para la selección rápida y sin complicaciones de los programas. El usuario dispone para ello de un mando giratorio y de 4 teclas para la selección directa de funciones y programas de forma rápida y segura.

SOLO EN  
MIELE

- **Alto rendimiento:** 8 kg de capacidad de carga con un volumen de tambor de 80 l en la lavadora y de 180 l en la secadora
- **Tecnología patentada:** TAMBOR CON ESTRUCTURA DE PANAL DE ABEJA, para una máxima protección de prendas y tejidos
- **Dotación de serie:** 16 Programas básicos y otros 15 paquetes de programas para grupos destinatarios específicos
- **Máximo confort:** Selección de programas y manejo asistido con textos claros en el display
- **Capacidad de comunicación:** Interfaces para el diagnóstico, el servicio y la documentación de procesos
- **Ergonomía:** Gran boca de carga con un diámetro de 37 cm (PW 6080) / 44 cm (PT 7186)
- **Tecnología profesional:** Conjunto flotante con puerta profesional sin fuelle

# Un Concepto Multiples posibilidades



# Las nuevas lavadoras y secadoras

## octoplus<sup>®</sup>



### Lavadora PW 6080

Revestimiento exterior:

- Frontal y laterales en octoblue
- Tapa en octoblue
- Pared trasera galvanizada
- Panel de mandos
- Acero inoxidable



### Lavadora PW 6080

Revestimiento exterior:

- Frontal y laterales en blanco
- Tapa en blanco
- Pared trasera galvanizada
- Panel de mandos
- Acero inoxidable



### Lavadora PW 6080

Revestimiento exterior:

- Laterales en octoblue
- Frontal y laterales en acero inoxidable
- Pared trasera galvanizada
- Panel de mandos
- Acero inoxidable



### Secadora PT 7186

Revestimiento exterior:

- Frontal y laterales en octoblue
- Tapa en octoblue
- Pared trasera galvanizada
- Panel de mandos
- Acero inoxidable



### Secadora PT 7186

Revestimiento exterior:

- Frontal y laterales en blanco
- Tapa en blanco
- Pared trasera galvanizada
- Panel de mandos
- Acero inoxidable



### Secadora PT 7186

Revestimiento exterior:

- Laterales en octoblue
- Frontal y laterales en acero inoxidable
- Pared trasera galvanizada
- Panel de mandos
- Acero inoxidable

# Datos técnicos

<b>Denominación de modelo</b>	<b>PW 6080</b>
<b>Diseño constructivo</b>	
Máquina de carga frontal, apertura de puerta [Ø mm]	370
<b>Rendimiento</b>	
Capacidad de carga 1:10 [kg]	8
Volumen del tambor, TAMBOR CON ESTRUCTURA DE PANAL DE ABEJA <sup>1</sup> [l]	80
Centrifugado [r.p.m. máx.]	1300
Factor g	520
Humedad residual [%]	49
<b>Control electrónico</b>	
PROFITRONIC L VARIO	•
Módulo de comunicación con interfaz de serie	Opcional
<b>Conexiones de agua</b>	
Agua fría, ½" con rosca ¾"	1 x
Agua caliente, ½" con rosca ¾"	1 x
Conexión para agua no potable	•
Válvula de desagüe DN 70 o bomba propulsora DN 22	•
<b>Accionamiento/Conexión eléctrica</b>	
Motor asíncrono trifásico con convertidor de frecuencias	3N AC 400 V 50 Hz
Potencia calefactora [kW]	8,0
Potencia nominal total [kW]	8,2
Fusibles [A]	3 x 16
<b>Sistemas dosificadores</b>	
Caja de detergentes en el frontal del aparato, 3 compartimentos	•
<b>Conexiones opcionales</b>	
Adaptador de dosificación para un máximo de 6 medios líquidos	•
<b>Dimensiones/Peso</b>	
Medidas exteriores Al/An/Fo [mm]	1020/700/727
Peso, incl. embalaje [kg]	140
<b>Opciones para el revestimiento exterior</b>	
Frontal y laterales en octoblu <sup>2</sup> , tapa en octoblu <sup>2</sup> , pared trasera galvanizada	•
Frontal y laterales en blanco <sup>2</sup> , tapa en blanco <sup>2</sup> , pared trasera galvanizada	•
Laterales en octoblu <sup>2</sup> , frontal y laterales en acero inoxidable, pared trasera galvanizada	•

<b>Denominación de modelo</b>	<b>PT 7186 Eléctrica</b>	<b>PT 7186 Gas</b>
<b>Diseño constructivo</b>		
Máquina de carga frontal, apertura de puerta [Ø mm]	440	440
Sistema de secado con salida del aire al exterior	•	•
<b>Rendimiento</b>		
Capacidad de carga 1:22,5 [kg]	8	8
Volumen del tambor, TAMBOR CON ESTRUCTURA DE PANAL DE ABEJA <sup>1</sup> [l]	180	180
<b>Control electrónico</b>		
PROFITRONIC L VARIO	•	•
Módulo de comunicación con interfaz de serie	Opcional	Opcional
<b>Conexión eléctrica</b>		
	3N AC 400 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
Potencia calefactora [kW]	7,94	8,0
Potencia nominal total [kW]	8,5	0,48
Fusibles [A]	3 x 16	1 x 16
<b>Calefacción</b>		
	eléctrica	gas
<b>Dimensiones/Peso</b>		
Medidas exteriores Al/An/Fo [mm]	1.020/700/727	1.020/700/727
Peso, incl. embalaje [kg]	88	88
<b>Opciones para el revestimiento exterior</b>		
Frontal y laterales en octoblu <sup>2</sup> , tapa en octoblu <sup>2</sup> , pared trasera galvanizada	•	•
Frontal y laterales en blanco <sup>2</sup> , tapa en blanco <sup>2</sup> , pared trasera galvanizada	•	•
Laterales en octoblu <sup>2</sup> , frontal y laterales en acero inoxidable, pared trasera galvanizada	•	•

<sup>1</sup>patentado <sup>2</sup>pintura termo-endurecida • = dotación de serie

Las nuevas lavadoras y secadoras

# octoplus<sup>®</sup>



## + volumeplus

Dimensiones que demuestran su auténtica capacidad.

### Compactas dimensiones exteriores, tambor de volumen profesional

Lavado:

- Capacidad de carga de 8 kg, volumen del tambor de 80 l

Secado:

- Capacidad de carga de 8 kg, volumen del tambor de 180 l
- Fácil carga, también de piezas de gran tamaño, como edredones
- Excelente protección de la ropa y mínima formación de arrugas
- Cortos tiempos de lavado y de secado

## + careplus

Un sistema eficaz para la auténtica protección de la ropa.

### TAMBOR CON ESTRUCTURA DE PANAL DE ABEJA, patentado por Miele: Protección de la ropa, acreditada científicamente por el Instituto para la Investigación aplicada de Krefeld (Alemania)

- Los tejidos son lavados con un nivel de protección considerablemente mayor
- Las prendas mantienen su forma y duran más tiempo, gracias al tratamiento cuidadoso
- El programa de lana es tan cuidadoso como el propio lavado a mano



## + powerplus

Un rendimiento que ofrece mensurablemente mucho más.

### Dotación profesional para un rendimiento profesional en el día a día

- Potentes resistencias calefactoras para cortos tiempos de lavado y de secado
- Altas revoluciones de centrifugado que logran un mínimo grado de humedad residual
- Materiales indestructibles de acero inoxidable

## + ecoplus

Una eficacia que aúna ahorro de costes y protección del medio ambiente.

### Singular sintonía entre ecología y economía

- Un alto factor g procura una mínima humedad residual tras el lavado y cortos tiempos de secado
- Robusto diseño constructivo con materiales reciclables de alta calidad para una máxima sostenibilidad
- Inteligente control electrónico: Posibilidad de actualizar los programas en el futuro y preparado para la tele-asistencia técnica.



+careplus



+ecoplus



+powerplus

### +flexplus

Una tecnología que se adapta a cualquier condición de uso.

#### Posibilidades universales de uso para responder a las necesidades específicas de los clientes

- Dotación de serie con 16 programas básicos y 15 paquetes de programas especiales para grupos destinatarios específicos
- Múltiples funciones programables para configurar la lavadora "a medida"
- Preparada para su operación con sistemas de cobro

### +comfortplus

Un concepto de manejo que sencillamente funciona.

#### Innovadores sistemas para un manejo sencillo

- Selección fácil y rápida de los programas mediante mando giratorio y teclas de función
- Dosificación exacta de productos líquidos de lavado mediante la conexión de un sistema dosificador
- Gran boca de carga para la fácil manipulación de la ropa al cargar y descargar el tambor

### +formplus

Un diseño premiado.

#### Premiado antes del estreno

- Diseño del producto que aúna óptima ergonomía, confort de manejo y calidad
- Variantes de materiales y colores, en blanco, octoazul y acero inoxidable
- Secadora PT 7186, premiada con el IF Design Award 2009

### +brandplus

Una marca fuerte.  
Made in Germany.

#### Proverbial calidad Miele

- La filosofía de Miele: desde hace más de 100 años "Siempre mejor"
- Alto porcentaje de producción propia de componentes de todos los productos
- Amplia oferta de atención al cliente, desde el primer asesoramiento, planificación, cursos de formación, cálculos de rentabilidad, financiación hasta el servicio técnico